

FICHA TÉCNICA

POLICARBONATO TRAPEZOIDAL



VANOS /CARGAS		
CARGA (kN/m ²)	2 APOYOS (m)	3 APOYOS (m)
0,5	0,8	1,07
0,6	0,75	1,01
0,7	0,71	0,96
0,8	0,68	0,92
0,9	0,66	0,88
1	0,61	0,85
1,1	0,63	0,83
1,2	0,6	0,8
1,3	0,58	0,78
1,4	0,57	0,76

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO Y TOLERANCIA

	TOLERANCIA	UNIDAD	VALOR
Anchura	± 5mm	mm	1040
Longitud	-0 / +10 mm	m	hasta 5
	-0 / +25 mm	m	hasta 5
Espesor	± 0,05mm	mm	0,8
Peso		kg /m ²	1,19
Valor UH		W /m ² K	5,753
Valor UV		W /m ² K	6,95
Opciones			graneado protección anti-UV en ambas caras

TRANSMISIÓN DE LUZ Y TRANSMISIÓN DE COLOR

COLOR	TRANSMISIÓN DE LUZ	TRANSMISIÓN SOLAR
Transparente	88%	85%
Bronce	32%	64%
Ópalo (EF)	38%	25%
Difusor	73%	74%
Protección térmica	7%	30%

Estos datos corresponden a valores de la materia prima

(*) no aplicable



Tauro Plásticos Decorativos e Industriales S.L.

📍 Av. de Londres, 2 · 28500 Arganda del Rey (Madrid)

☎ 607 505 353 | ✉ info@plasticostauro.com | 🌐 www.plasticostauro.com

La información técnica contenida en esta ficha se basa en los datos facilitados por el fabricante y se proporciona con carácter informativo. Los valores indicados son orientativos y no constituyen una especificación contractual.